VZORKOVACIE VENTILY

Séria PEX/PEAX

PEX
Vzorkovací ventil PEX



- Teplota 0°C do 120°C
- Tlak max. 10 bar
- Od DN6/8 do DN16/18
- Nerezová ocel 1.4404/316L
- Rôzne typy pripojenia


POPIS PRODUKTU

Vzorkovacie ventily séria PEX / PEAX


Jednoduché a bezpečné riešenie pre odber vzoriek s EHEDG certifikáciou.
· Sterilizácia plameňom, parou
· Membrána s certifikátom FDA
· Žiadne riziko poškodenia membrány
· Jednoduchá a rýchla výmena operátora
· Okamžitá identifikácia ventilu a náhradných dielov

ŠPECIFIKÁCIA


Materiál membrány	EPDM, FKM
Materiál tela	Nerezová oceľ 316L
Pracovný tlak max.	10 bar
Prevádzková teplota max.	120 °C
Prevádzková teplota min.	0 °C




PEX manual



PEAX automatic



PEX manual



PEAX automatic

Tube ØB	ØA	ØB	C	ØD	E	F	ØG	H	ØI Standard clamp	ØJ	ØK	M	Weight in Kg PEX	PEAX
DN 6/8	Ø4.5	Ø28	60	Ø26	5	75	Ø33	115	Ø50.4	Ø5.9	Ø7	12	0.2	0.5
DN 10/12	Ø8	Ø36	65	Ø30	7	90	Ø39	140	Ø50.4	Ø9.9	Ø11	12	0.3	0.65
DN 16/18	Ø15	Ø52	85	Ø39	7	102	Ø55	160	Ø50.4	Ø16.9	Ø18	12	0.75	1.5

Tube ØB	ØA	ØB	C	ØD	E	F	ØG	H	ØI Standard clamp	ØJ	ØK	M	Weight in Kg PEX	PEAX
DN 6/8	Ø4.5	Ø28	60	Ø26	5	75	Ø33	115	Ø50.4	Ø5.9	Ø7	12	0.2	0.5
DN 10/12	Ø8	Ø36	65	Ø30	7	90	Ø39	140	Ø50.4	Ø9.9	Ø11	12	0.3	0.65
DN 16/18	Ø15	Ø52	85	Ø39	7	102	Ø55	160	Ø50.4	Ø16.9	Ø18	12	0.75	1.5