



PREPÍNACIE / UZATVÁRACIE VENTILY

Séria NEOS/DCX

DCX3

Prepínací / Uzatvárací ventil DCX3

- Teplota -5 °C do 140 °C
- Tlak max. 8 bar
- Od DN15 do DN150
- Nerezová ocel 1.4404 / 316L
- Pripojenie SMS, DIN, US



POPIS PRODUKTU

Prepínacie / Uzatváracie ventily séria NEOS / DCX.

Jednoduché tesniace prepínacie ventily umožňujú svojimi rôznymi konfiguráciami funkcie odrezania, odbočenia a orientácie. Spoločnosť Definox navrhla niekoľko verzií, ktoré spĺňajú očakávania trhu a sú v súlade s požiadavkami moderných procesov.

- Štandardne vybavené plávajúcím tesnením PFA
- Jednoduchá modifikácia funkcie NO-NC-DA
- Odolnosť voči chemikáliám a vysokým teplotám
- Clamp spojenie pre ľahšiu údržbu
- Séria konfigurácií: X-T-L-L / L-T / L

ŠPECIFIKÁCIA

Materiál tela	Nerezová oceľ 316L
Materiál tesnenia	EPDM, FKM, PFA
Pilotný tlak max.	8 bar
Pilotný tlak min.	5,5 bar
Pracovný tlak max.	8 bar
Prevádzková teplota max.	140 °C
Prevádzková teplota min.	-5 °C
Zhoda s normami	3-A

