



## S5N VÁLCOVÝ SENZOR M18 AXIÁLNY, KOVOVÝ

Série S5N

S5N-MA-5-G00-XG

Fotoelektrické čidlo vysílač/přijímač, 20m - vysílač



- Štandardný 4-vodičový výstup NO-NC NPN alebo PNP
- Vylepšené optické funkcie a odolnosť voči EMI
- Vylepšená odolnosť voči okolitému svetlu a úrovni bezpečnosti laseru
- Rozšírený štandardný rozsah "one for all" pre fotoelektrické senzory"

### POPIS PRODUKTU

## ŠPECIFIKÁCIA

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Distance Min             | 0 mm                 |
| Elektrické pripojenie    | M12 4-pin konektor   |
| Funkcia                  | Rozsvietené/Zhasnuté |
| Hmotnosť                 | 60 g                 |
| LED indikátor            | Áno                  |
| Lens material            | PMMA                 |
| Materiál tela            | Poniklovaná mosadz   |
| Max. vzdialenosť         | 25000 mm             |
| Napájacie napätie        | 10-30 V DC           |
| Nastavenie citlivosti    | Nie                  |
| Photocell technology     | Vysielač             |
| Prevádzková teplota max. | 55 °C                |
| Prevádzková teplota min. | -25 °C               |
| Reaction time            | 2 ms                 |
| Spotreba max.            | 0,035 A              |
| Teplota skladovania do   | 70 °C                |
| Teplota skladovania od   | -25 °C               |
| Trieda krytia            | IP67                 |
| Typ svetla               | LED                  |

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| <b>Typ zdroja</b>         | IR LED |
| <b>Výstupný prúd max.</b> | 0,1 A  |
| <b>Zhoda s normami</b>    | CE, UL |

