



VYKUROVACIE TELESÁ PRE VÝBUŠNÉ PROSTREDIE CREX 020 50-200W TRIEDA T4

02044.0-10

CREx 020-T4 200W topné teleso, 230VAC, ATEX, na
šroub, IP66

- Pro prostředí ohrožené explozí včetně důlního plynu
- Velká konvekční plocha
- Uchycení klipem a šrouby
- Bezúdržbové
- Teplotní třída T4

POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Dĺžka kábla	1000 mm
EX trieda ochrany II 2 GD (plyn)	Ex db IIC T4 Gb
EX trieda ochrany II 2 GD (prach)	Ex tb IIIC T135°C Db IP66
Hĺbka	160 mm
Hmotnosť	2,8 kg
Menovité napätie	230 V AC
Napätie min	230 V ac
Napätie max.	230 V ac
Odporúčaná poistka (pomalá)	2 A
Pracovná teplota	-60°C ... +50°C
Prevádzková vlhkosť	< 90% RH
Šírka	80 mm
Teleso ohrievača	Eloxovaný hliník
Temperature Rating	T4
Teplota skladovania	-60°C ... +85°C
Trieda krytia	IP66

Trieda ochrany	I (uzemnený)
Vlhkosť skladovania	<90% RH
Výška	300 mm
Výstup tepla	200 W
Zhoda s normami	ATEX, CE, EAC, IEC, IECEx, RoHS

