



## VYKUROVACIE TELESÁ PRE VÝBUŠNÉ PROSTREDIE CREX 020 50-250W TRIDA T3

02032.0-00

CREx 020-T3 100W topné teleso, 230VAC, ATEX, na klip, IP66



- Pre prostredie ohrozené explóziou vrátane banského plynu
- Veľká konvekčná plocha
- Uchytenie klipom a skrutky
- Bezúdržbové
- Teplotná trieda T3

### POPIS PRODUKTU

### ŠPECIFIKÁCIA

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Dĺžka kábla                       | 1000 mm                   |
| EX trieda ochrany II 2 GD (plyn)  | Ex db IIC T3 Gb           |
| EX trieda ochrany II 2 GD (prach) | Ex tb IIIC T200°C Db IP66 |
| Hĺbka                             | 80 mm                     |
| Hmotnosť                          | 1 kg                      |
| Menovité napätie                  | 230 V AC                  |
| Napätie min                       | 230 V ac                  |
| Napätie max.                      | 230 V ac                  |
| Odporúčaná poistka (pomalá )      | 1 A                       |
| Pracovná teplota                  | -60°C ... +85°C           |
| Prevádzková vlhkosť               | < 90% RH                  |
| Šírka                             | 48 mm                     |
| Teleso ohrievača                  | Eloxovaný hliník          |
| Temperature Rating                | T3                        |
| Teplota skladovania               | -60°C ... +85°C           |
| Trieda krytia                     | IP66                      |

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| <b>Trieda ochrany</b>      | I (uzemnený)                    |
| <b>Vlhkosť skladovania</b> | <90% RH                         |
| <b>Výška</b>               | 180 mm                          |
| <b>Výstup tepla</b>        | 100 W                           |
| <b>Zhoda s normami</b>     | ATEX, CE, EAC, IEC, IECEx, RoHS |

