



VYKUROVACIE TELESÁ PRE VÝBUŠNÉ PROSTREDIE CREX 020 50-250W TRIDA T3

02035.0-10

CREx 020-T3 250W topné teleso, 230VAC, ATEX, na šroub, IP66



- Pre prostredie ohrozené explóziou vrátane banského plynu
- Veľká konvekčná plocha
- Uchytenie klipom a skrutky
- Bezúdržbové
- Teplotná trieda T3

POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Dĺžka kábla	1000 mm
EX trieda ochrany II 2 GD (plyn)	Ex db IIC T3 Gb
EX trieda ochrany II 2 GD (prach)	Ex tb IIIC T200°C Db IP66
Hĺbka	160 mm
Hmotnosť	2,3 kg
Menovité napätie	230 V AC
Napätie min	230 V ac
Napätie max.	230 V ac
Odporúčaná poistka (pomalá)	2,5 A
Pracovná teplota	-60°C ... +85°C
Prevádzková vlhkosť	< 90% RH
Šírka	80 mm
Teleso ohrievača	Eloxovaný hliník
Temperature Rating	T3
Teplota skladovania	-60°C ... +85°C
Trieda krytia	IP66

Trieda ochrany	I (uzemnený)
Vlhkosť skladovania	<90% RH
Výška	220 mm
Výstup tepla	250 W
Zhoda s normami	ATEX, CE, EAC, IEC, IECEx, RoHS

