



## VYKUROVACIE TELESÁ PRE VÝBUŠNÉ PROSTREDIE CREX 020 50-100W TRIEDA T5

02051.0-00

CREx 020-T5 50W topné teleso, 230VAC, ATEX, na klip, IP66

**STEGO**

- Pre prostredie ohrozené explóziou vrátane banského plynu
- Veľká konvekčná plocha
- Uchytenie klipom a skrutky
- Bezúdržbové
- Teplotná trieda T5

### POPIS PRODUKTU

## ŠPECIFIKÁCIA

Dĺžka kábla	1000 mm
EX trieda ochrany II 2 GD (plyn)	Ex db IIC T5 Gb
EX trieda ochrany II 2 GD (prach)	Ex tb IIIC T100°C Db IP66
Hĺbka	120 mm
Hmotnosť	1,4 kg
Menovité napätie	230 V AC
Napätie min	230 V ac
Napätie max.	230 V ac
Odporúčaná poistka (pomalá )	0,5 A
Pracovná teplota	-60°C ... +50°C
Prevádzková vlhkosť	< 90% RH
Šírka	60 mm
Teleso ohrievača	Eloxovaný hliník
Temperature Rating	T5
Teplota skladovania	-60°C ... +85°C
Trieda krytia	IP66

<b>Trieda ochrany</b>	I (uzemnený)
<b>Vlhkosť skladovania</b>	<90% RH
<b>Výška</b>	180 mm
<b>Výstup tepla</b>	50 W
<b>Zhoda s normami</b>	ATEX, CE, EAC, IEC, IECEx, RoHS

