



VYKUROVACIE TELESÁ PRE VÝBUŠNÉ PROSTREDIE CREX 020 50-250W TRIDA T3

02034.9-10

CREx 020-T3 200W topné těleso, 120VAC, ATEX, na šroub, IP66



- Pre prostredie ohrozené explóziou vrátane banského plynu
- Veľká konvekčná plocha
- Uchytenie klipom a skrutky
- Bezúdržbové
- Teplotná trieda T3

POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Dĺžka kábla	1000 mm
EX trieda ochrany II 2 GD (plyn)	Ex db IIC T3 Gb
EX trieda ochrany II 2 GD (prach)	Ex tb IIIC T200°C Db IP66
Hĺbka	120 mm
Hmotnosť	1,7 kg
Menovité napätie	120 V AC
Napätie min	120 V ac
Napätie max.	120 V ac
Odporúčaná poistka (pomalá)	4 A
Pracovná teplota	-60°C ... +85°C
Prevádzková vlhkosť	< 90% RH
Šírka	60 mm
Teleso ohrievača	Eloxovaný hliník
Temperature Rating	T3
Teplota skladovania	-60°C ... +85°C
Trieda krytia	IP66

Trieda ochrany	I (uzemnený)
Vlhkosť skladovania	<90% RH
Výška	240 mm
Výstup tepla	200 W
Zhoda s normami	ATEX, CE, EAC, IEC, IECEx, RoHS

