



VYKUROVACIE TELESÁ PRE VÝBUŠNÉ PROSTREDIE CREX 020 50-200W TRIEDA T4

02044.9-10

CREx 020-T4 200W topné těleso, 120VAC, ATEX, na šroub, IP66

STEGO

- Pre prostredie ohrozené výbuchom vrátane banského plynu
- Veľká konvekčná plocha
- Upevnenie pomocou spony a skrutiek
- Bezúdržbové
- Teplotná trieda T4

POPIS PRODUKTU

Kompaktný konvekčný ohrievač teplotnej triedy T4 (max. 135 °C) na zabránenie kondenzácie, teplotným výkyvom a na ochranu pred mrazom v radiaciach a spínacích skrinách, ako aj meracích zariadeniach umiestnených v oblastiach s nebezpečenstvom výbuchu, v podzemných baniach alebo v baniach s výskytom banského plynu.

ŠPECIFIKÁCIA

Dĺžka kábla	1000 mm
EX trieda ochrany II 2 GD (plyn)	Ex db IIC T4 Gb
EX trieda ochrany II 2 GD (prach)	Ex tb IIIC T135°C Db IP66
Hĺbka	160 mm
Hmotnosť	2,8 kg
Menovité napätie	120 V AC
Napätie min	120 V ac
Napätie max.	120 V ac
Odporúčaná poistka (pomalá)	4 A
Pracovná teplota	-60°C ... +50°C
Prevádzková vlhkosť	< 90% RH
Šírka	80 mm
Teleso ohrievača	Eloxovaný hliník

Temperature Rating	T4
Teplota skladovania	-60°C ... +85°C
Trieda krytia	IP66
Trieda ochrany	I (uzemnený)
Vlhkosť skladovania	<90% RH
Výška	300 mm
Výstup tepla	200 W
Zhoda s normami	ATEX, CE, EAC, IEC, IECEx, RoHS

