



VYKUROVACIE TELESÁ PRE VÝBUŠNÉ PROSTREDIE CREX 020 50-100W TRIEDA T5

02052.9-10

CREx 020-T5 100W topné těleso, 120VAC, ATEX, na
šroub, IP66

- Pre prostredie ohrozené explóziou vrátane banského plynu
- Veľká konvekčná plocha
- Uchytenie klipom a skrutky
- Bezúdržbové
- Teplotná trieda T5

POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Dĺžka kábla	1000 mm
EX trieda ochrany II 2 GD (plyn)	Ex db IIC T5 Gb
EX trieda ochrany II 2 GD (prach)	Ex tb IIIC T100°C Db IP66
Hĺbka	160 mm
Hmotnosť	2,8 kg
Menovité napätie	120 V AC
Napätie min	120 V ac
Napätie max.	120 V ac
Odporúčaná poistka (pomalá)	2 A
Pracovná teplota	-60°C ... +50°C
Prevádzková vlhkosť	< 90% RH
Šírka	80 mm
Teleso ohrievača	Eloxovaný hliník
Temperature Rating	T5
Teplota skladovania	-60°C ... +85°C
Trieda krytia	IP66

Trieda ochrany	I (uzemnený)
Vlhkosť skladovania	<90% RH
Výška	300 mm
Výstup tepla	100 W
Zhoda s normami	ATEX, CE, EAC, IEC, IECEx, RoHS

