



VYKUROVACIE TELESO 5-9 W RCE016

01625.0-00

Vykur. teleso 10W, 12-36V AC/DC NO CLIP



- Kompaktné rozmery
- UL
- Samoregulačné



POPIS PRODUKTU

Vykurovacie teleso pozostáva z prvku PTC - polovodiča, ktorý prispôsobuje svoj výstup teploty okolia.

Prvok PTC má vysoký štartovací prúd a poskytuje plný výkon takmer okamžite.

Prúd potom rýchlo klesá a prvok sa samoreguluje, čo znamená, že čím je teplejšie v okolí, tým menší je výstupný prúd.

Vykurovací element je určený pre trvalú prevádzku a inštaláciu v malých priestoroch, aby sa zabránilo kondenzácii.

ŠPECIFIKÁCIA

Dĺžka kábla	500 mm
Hĺbka	10 mm
Hmotnosť	0,02 kg
Menovité napätie	24 V AC/DC
Napätie min	12 V ac/dc
Napätie max.	36 V ac/dc
Odporúčaná poistka (pomalá)	4 A
Pracovná teplota	-45°C ... +70°C
Prevádzková vlhkosť	< 90% RH
Spúšťací prúd max.	6 A
Teleso ohrievača	Hliník
Teplota skladovania	-45°C ... +70°C
Trieda krytia	IP54

Trieda ochrany	II (dvojitá izolácia)
Vlhkosť skladovania	<90 % RH
Výška	45 mm
Výstup tepla	9 W
Zhoda s normami	CE, EAC, Gost R, UL E150057, VDE

