



VYKUROVACIE TELESO HGK047 10-30 W

04701.0-00

Vykurovacie teleso rady HGK 047, 20W



- Dynamický nábeh teploty
- Hranice teploty
- Energeticky úsporné
- Upevnenie príchytkou na DIN-lištu



POPIS PRODUKTU

Zdrojom tepla v telese je polovodičový PTC prvok, ktorý sa prispôsobí okolitej teplote. Pomocou veľkého zapínacieho prúdu sa PTC prvok okamžite dostáva na plný výkon. Po tej prúd rýchlo klesá a prvok sám reguluje teplotu. Vykurovacie teleso sa montuje do zvislej polohy a využíva komínový efekt. Malé výhrevné teleso pre použitie v malých skriniach, kde teplota nesmie klesnúť pod minimálnu hodnotu a kde je nutné zabrániť tvorbe kondenzátu. Vykurovacie telesá sú dimenzované pre trvalú prevádzku. Vlastné regulačné funkcie vykurovacieho elementu PTC nenahrádza použitie termostatu.

ŠPECIFIKÁCIA

Dĺžka kábla	300 mm
Hĺbka	50 mm
Hmotnosť	0,2 kg
Menovité napätie	120-240 V AC/DC
Napätie min	110 V ac/dc
Napätie max.	265 V ac/dc
Odporúčaná poistka (pomalá)	4 A
Pracovná teplota	-45°C ... +70°C
Prevádzková vlhkosť	< 90% RH
Šírka	25 mm
Spúšťací prúd max.	2,5 A
Teleso ohrievača	Eloxovaný hliník
Teplota skladovania	-45°C ... +70°C

Trieda krytia	IP44
Trieda ochrany	I (uzemnený)
Vlhkosť skladovania	<90% RH
Výška	60 mm
Výstup tepla	20 W
Zhoda s normami	CE, EAC, Gost R, RoHS, VDE

