



## VYKUROVACIE TELESO HGK047 10-30 W

04700.9-00

Vykurovacie teleso rady HGK 04710W, 110-120 V  
AC/DC

- Dynamický nábeh teploty
- Hranice teploty
- Energeticky úsporné
- Upevnenie príchytkou na DIN-lištu



### POPIS PRODUKTU

Zdrojom tepla v telese je polovodičový PTC prvok, ktorý sa prispôsobí okolitej teplote. Pomocou veľkého zapínacieho prúdu sa PTC prvok okamžite dostáva na plný výkon. Po tej prúd rýchlo klesá a prvok sám reguluje teplotu. Vykurovacie teleso sa montuje do zvislej polohy a využíva komínový efekt. Malé výhrevné teleso pre použitie v malých skrinách, kde teplota nesmie klesnúť pod minimálnu hodnotu a kde je nutné zabrániť tvorbe kondenzátu. Vykurovacie telesá sú dimenzované pre trvalú prevádzku. Vlastné regulačné funkcie vykurovacieho elementu PTC nenahrádza použitie termostatu.

### ŠPECIFIKÁCIA

Dĺžka kábla	300 mm
Hĺbka	50 mm
Hmotnosť	0,1 kg
Menovité napätie	120 V AC/DC
Napätie min	110 V ac/dc
Napätie max.	120 V ac/dc
Odporúčaná poisťka (pomalá )	2 A
Pracovná teplota	-45°C ... +70°C
Prevádzková vlhkosť	< 90% RH
Šírka	25 mm
Spúšťači prúd max.	1 A
Teleso ohrievača	Eloxovaný hliník
Teplota skladovania	-45°C ... +70°C

<b>Trieda krytia</b>	IP44
<b>Trieda ochrany</b>	I (uzemnený)
<b>Vlhkosť skladovania</b>	<90% RH
<b>Výška</b>	50 mm
<b>Výstup tepla</b>	10 W
<b>Zhoda s normami</b>	CE, EAC, Gost R, RoHS, UL E150057

