



## VYKUROVACIE TELESO HG140 15-150 W

14001.0-00

Vykurovacie teleso 30 W, 110-250 V AC/DC, rada HG140



- Dynamický nábeh teploty
- Hranice teploty
- Energeticky úsporné
- Upevnenie príchytkou na DIN-lištu



### POPIS PRODUKTU

Zdrojom tepla v telese je polovodičový PTC prvok, ktorý sa prispôsobí okolitej teplote. Pomocou veľkého zapínacieho prúdu sa PTC prvok okamžite dostáva na plný výkon. Potom prúd rýchlo klesá a prvok sám reguluje teplotu. Vykurovacie teleso sa montuje do zvislej polohy a využíva komínový efekt. Malé vykurovacie teleso pre použitie v malých skrinách, kde teplota nesmie klesnúť pod minimálnu hodnotu a kde je nutné zabrániť tvorbe kondenzátu. Vykurovacie telesa sú dimenzované pre trvalú prevádzku. Vlastná regulačná funkcia elementu PTC nenahradzuje použitie termostatu.

### ŠPECIFIKÁCIA

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Hĺbka                        | 60 mm            |
| Hmotnosť                     | 0,3 kg           |
| Menovité napätie             | 120-240 V AC/DC  |
| Napätie min                  | 110 V ac/dc      |
| Napätie max.                 | 265 V ac/dc      |
| Odporúčaná poistka (pomalá ) | 4 A              |
| Pracovná teplota             | -45°C ... +70°C  |
| Prevádzková vlhkosť          | < 90% RH         |
| Šírka                        | 70 mm            |
| Spúšťači prúd max.           | 3 A              |
| Teleso ohrievača             | Eloxovaný hliník |
| Teplota skladovania          | -45°C ... +70°C  |

|                            |                                        |
|----------------------------|----------------------------------------|
| <b>Trieda krytia</b>       | IP20                                   |
| <b>Trieda ochrany</b>      | I (uzemnený)                           |
| <b>Vlhkosť skladovania</b> | <90% RH                                |
| <b>Výška</b>               | 104 mm                                 |
| <b>Výstup tepla</b>        | 30 W                                   |
| <b>Zhoda s normami</b>     | CE, EAC, Gost R, RoHS, UL E150057, VDE |

