



## VYKUROVACIE TELESO HG140 15-150 W

14008.0-00

Vykurovacie teleso 150 W, 110-250 V AC/DC, rada HG140



- Dynamický nábeh teploty
- Hranice teploty
- Energeticky úsporné
- Upevnenie príchytkou na DIN-lištu



### POPIS PRODUKTU

Zdrojom tepla v telese je polovodičový PTC prvok, ktorý sa prispôsobí okolitej teplote. Pomocou veľkého zapínacieho prúdu sa PTC prvok okamžite dostáva na plný výkon. Potom prúd rýchlo klesá a prvok sám reguluje teplotu. Vykurovacie teleso sa montuje do zvislej polohy a využíva komínový efekt. Malé vykurovacie teleso pre použitie v malých skrinách, kde teplota nesmie klesnúť pod minimálnu hodnotu a kde je nutne zabrániť tvorbe kondenzátu. Vykurovacie telesa sú dimenzované pre trvalú prevádzku. Vlastná regulačná funkcia elementu PTC nenahradzuje použitie termostatu.

### ŠPECIFIKÁCIA

Hĺbka	60 mm
Hmotnosť	0,7 kg
Menovité napätie	120-240 V AC/DC
Napätie min	110 V ac/dc
Napätie max.	265 V ac/dc
Odporúčaná poisťka (pomalá )	10 A
Pracovná teplota	-45°C ... +70°C
Prevádzková vlhkosť	< 90% RH
Šírka	70 mm
Spúšťači prúd max.	9 A
Teleso ohrievača	Eloxovaný hliník
Teplota skladovania	-45°C ... +70°C

<b>Trieda krytia</b>	IP20
<b>Trieda ochrany</b>	I (uzemnený)
<b>Vlhkosť skladovania</b>	<90% RH
<b>Výška</b>	259 mm
<b>Výstup tepla</b>	150 W
<b>Zhoda s normami</b>	CE, EAC, Gost R, RoHS, UL E150057, VDE

