



VYKUROVACIE TELESO HG140 15-150 W

14011.0-00

Vykurovacie teleso 30 W, 12-36 V AC/DC, rada HG140



- Dynamický nábeh teploty
- Hranice teploty
- Energeticky úsporné
- Upevnenie príchytkou na DIN-lištu



POPIS PRODUKTU

Zdrojom tepla v telese je polovodičový PTC prvok, ktorý sa prispôsobí okolitej teplote. Pomocou veľkého zapínacieho prúdu sa PTC prvok okamžite dostáva na plný výkon. Potom prúd rýchlo klesá a prvok sám reguluje teplotu. Vykurovacie teleso sa montuje do zvislej polohy a využíva komínový efekt. Malé vykurovacie teleso pre použitie v malých skrinách, kde teplota nesmie klesnúť pod minimálnu hodnotu a kde je nutné zabrániť tvorbe kondenzátu. Vykurovacie teleso sú dimenzované pre trvalú prevádzku. Vlastná regulačná funkcia elementu PTC nenahradzuje použitie termostatu.

ŠPECIFIKÁCIA

Hĺbka	60 mm
Hmotnosť	0,3 kg
Menovité napätie	24 V AC/DC
Napätie min	12 V ac/dc
Napätie max.	36 V ac/dc
Pracovná teplota	-45°C ... +70°C
Prevádzková vlhkosť	< 90% RH
Šírka	70 mm
Spúšťači prúd max.	14 A
Teleso ohrievača	Eloxovaný hliník
Teplota skladovania	-45°C ... +70°C
Trieda krytia	IP20

Trieda ochrany	I (uzemnený)
Vlhkosť skladovania	<90% RH
Výška	104 mm
Výstup tepla	30 W
Zhoda s normami	CE, EAC, Gost R, RoHS, VDE

