



VYKUROVACIE TELESO CS060 50-150 W

06010.0-00

Vykurovacie teleso rada CS060 100 W 120-240 AC/DC



- Dvojitá izolácia (plast)
- Malé rozmery
- Nízka povrchová teplota
- Rýchla montáž na DIN-lištu



POPIS PRODUKTU

Kompaktné vykurovacie teleso pre temperovanie skríň a rozvádzačov s elektrickými a elektronickými súčiastkami proti tvorbe kondenzátu. Vykurovacie telesá sa dodávajú v nasledujúcich vykurovacích príkonoch: 50, 100 a 150 W. Pomocou držiakov na zadnej strane, teleso sa môže jednoducho pripevniť na DIN lištu. Teleso má dvojitú izoláciu s plastovým krytom, vďaka čomu povrch telesa neprekročí teplotu 80 °C . Konštrukcia telesa podporuje prirodzené prúdenie, ktorého výsledkom je dostatočný prúd teplého vzduchu. Na vykurovacie teleso môžeme priamo pripojiť všetky termostaty a hygrostaty. Topné telesá sú dimenzované pre trvalú prevádzku. Prevedenie so vstavaným termostatom (rada CSF 060).

ŠPECIFIKÁCIA

Hĺbka	90 mm
Hmotnosť	0,3 kg
Menovité napätie	120-240 V AC/DC
Napätie min	110 V ac/dc
Napätie max.	265 V ac/dc
Odporúčaná poistka (pomalá)	8 A
Pracovná teplota	-45°C ... +70°C
Prevádzková vlhkosť	< 90% RH
Šírka	60 mm
Spúšťací prúd max.	4,5 A
Teleso ohrievača	Plast
Teplota 50 mm nad ohrievačom	120 °C (248 °F)

Teplota skladovania	-45°C ... +70°C
Trieda krytia	IP20
Trieda ochrany	II (dvojitá izolácia)
Vlhkosť skladovania	<90% RH
Výška	110 mm
Výstup tepla	100 W
Zhoda s normami	CE, EAC, Gost R, RoHS, UL E150057, VDE

