



VYKUROVACIE TELESO CSF060 50-150 W

06002.0-00

Vykurovacie teleso rada CSF060 50 W 120-240

AC/DC, 25 °C

- Dvojitá izolácia (plast)
- Integrovaný fixne nastavený termostat
- Nízka povrchová teplota
- Rýchla montáž na DIN-lištu



POPIS PRODUKTU

Kompaktné vykurovacie teleso pre temperovanie skríň a rozvádzačov s elektrickými a elektronickými súčiastkami proti tvorbe kondenzátu spôsobujúceho následné funkčné poruchy. Vykurovacie telesá sa dodávajú v nasledujúcich vykurovacích príkonoch: 50, 100 a 150 W. Pomocou držiakov na zadnej strane telesa sa môže teleso jednoducho pripevniť na DIN lištu. Súčasťou je termostat s pevne nastavenou teplotou. Teleso má dvojitú izoláciu s plastovým krytom, preto povrch telesa neprekročí teplotu 80 °C a je možné ho montovať v blízkosti ostatných zariadení bez nebezpečia vzniku požiaru. Konštrukcia telesa podporuje prirodzené prúdenie, ktorého výsledkom je dostatočný prúd teplého vzduchu. Vykurovacie telesá sú dimenzované pre trvalú prevádzku. Prevedenie bez vstavaného termostatu je v rade CS 060.

ŠPECIFIKÁCIA

Farba	Čierna
Hĺbka	90 mm
Hmotnosť	0,3 kg
Menovité napätie	120-240 V AC/DC
Napätie min	110 V ac
Napätie max.	265 V ac
Odporúčaná poistka (pomalá)	4 A
Pracovná teplota	-45°C ... +70°C
Prevádzková vlhkosť	< 90% RH
Šírka	60 mm
Spúšťací prúd max.	2,5 A

Teleso ohrievača	Plast
Temperature For Closing	15 °C
Temperature For Mining	25 °C
Teplota 50 mm nad ohrievačom	+86 °C (+186,8 °F)
Teplota skladovania	-45°C ... +70°C
Trieda krytia	IP20
Trieda ochrany	II (dvojitá izolácia)
Vlhkosť skladovania	<90% RH
Výška	110 mm
Výstup tepla	50 W
Zhoda s normami	CE, EAC, Gost R, RoHS, UL E150057, VDE

