



TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR 400-650 W

02700.9-00

Teplovzdušný ventilátor CR 027 400/550W, 100-120V ac, 32-140°F



- Vstavaný termostat
- Kontrolka vpredu
- Moderný dizajn



POPIS PRODUKTU

Zdrojom tepla tohto teplovzdušného ventilátora je PTC prvok, polovodič, ktorý prispôsobuje svoj výkon teplote okolia. Čím je okolité prostredie chladnejšie, tým viac tepla vydáva. PTC prvok má veľký spínací prúd a takmer okamžite poskytuje plný výkon. Ventilátor má zabudovaný termostat. Je vhodné ho inštalovať do krytov či skríň vnútri budov alebo vo vonkajšom prostredí pre udržiavanie stálej teploty a zabraňovanie kondenzácii vodných pár alebo poklesu teploty pod najnižšiu povolenú hranicu.

ŠPECIFIKÁCIA

Druh montáže	Pripnúť, DIN lišta
Farba	Svetlošedá
Frekvencia	50/60 Hz
Hĺbka	128 mm
Hmotnosť	0,9 kg
Hysteresis Temperature	7K
Kapacita vzduchu	35 m³/h
Konštrukčná hĺbka	128 mm
Materiál plastového krytu	Plast
Materiál tela	Plast
Menovité napätie	120 V AC
Napätie min	100 V ac
Napätie max.	120 V ac

Náraz max.	14 A
Odporúčaná poistka (pomalá)	10 A
Ovládanie rozsahu teplôt do	140 °F
Ovládanie rozsahu teplôt od	32 °F
Počet ventilátorov	1
Pracovná teplota	-45°C ... +70°C
Prevádzková vlhkosť	< 90% RH
Šírka	100 mm
Teleso ohrievača	Plast
Teplota skladovania	-45°C ... +70°C
Trieda horľavosti	UL94-V0
Trieda krytia	IP20
Trieda ochrany	II (dvojitá izolácia)
Vlhkosť skladovania	<90% RH
Výška	165 mm
Výstup tepla	400 W
Zhoda s normami	CE, cULus, EAC, RoHS, UL, VDE
Životnosť	50 000 h @ +25 °C

