



## TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR 950 W CR130

13051.0-00

Teplovzd. ventilator CR130 950 W 230 V, 0-60 °C

**STEGO**

- Kompaktný dizajn
- Dvojité puzdro
- Integrovaný termostat alebo hygroskop
- Upevnenie na DIN-lištu alebo pomocou skrutiek

### POPIS PRODUKTU

CR130 je kompaktný a vysoko výkonný teplovzdušný ventilátor.

Výmenník tepla zabraňuje kondenzácii a námraze, rovnako ako zabezpečuje rovnomerne rozloženú vnútornú teplotu vzduchu napr. skrine s elektrickými / elektronickými komponentmi.

Veľmi vhodnou aplikáciou sú rôzne typy strojov na lístky alebo iné servisné stroje (káva, jedlo atď.) ktoré môžu byť umiestnené v prostredí, kde je dôležité zachovať dobrú klímu.

Tepelný ventilátor CR130 je vybavený veľkým ventilátorom s vysokým objemom vzduchu, ktorý rýchlo rozdeľuje prúdenie vzduchu a tak účinne vysuší vzduch. V tom istom zariadení má dve možnosti montáže. Buď je možné ho namontovať na DIN lištu alebo pomocou skrutiek upevniť na stenu.

## ŠPECIFIKÁCIA

Frekvencia	50/60 Hz
Hĺbka	182 mm
Hmotnosť	1,5 kg
Kapacita vzduchu	160 m <sup>3</sup> /h
Materiál tela	Hliník
Menovité napätie	230 V AC
Napätie min	230 V ac
Napätie max.	230 V ac
Odporúčaná poistka (pomalá )	6,3 A
Ovládanie rozsahu teplot do	60 °C
Ovládanie rozsahu teplot od	0 °C
Počet ventilátorov	1
Pracovná teplota	-45°C ... +70°C
Prevádzková vlhkosť	< 90% RH
Šírka	160 mm
Teleso ohrievača	Hliník, Plast

<b>Teplota skladovania</b>	-45°C ... +70°C
<b>Trieda horľavosti</b>	UL94-V0
<b>Trieda krytia</b>	IP20
<b>Trieda ochrany</b>	II (dvojitá izolácia)
<b>Ťahovací moment kábla</b>	0,8
<b>Vlhkosť skladovania</b>	<90% RH
<b>Výška</b>	99 mm
<b>Výstup tepla</b>	950 W
<b>Zhoda s normami</b>	CE, cULus, Gost R, RoHS, UL, UL E234324, VDE
<b>Životnosť</b>	50 000 h @ +25°C

