



TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR CS032/CSF032 1000 W

03202.9-01

Teplovzd. ventilátor CSF 032 1000 W, 120 V, 15 °C /
15 °C (off/on), skrutk.pripoj.



- Vysoký výkon
- Malé kompaktné prevedenie
- Pripojenie EURO konektorom
- Dvojité izolácia
- Prevedenie s termostatom alebo bez



POPIS PRODUKTU

CS032/CSF032 je vysoko výkonný teplovzdušný ventilátor. Inštaluje sa do rozvadačových skríň pre udržanie odpovedajúcej teploty a pre ochranu pred kondenzáciou vody. Vďaka špeciálne navrhnutému tvaru vykurovacieho elementu a umiestnenia ventilátora bola optimalizovaná veľkosť vykurovacieho telesa a zároveň získaný vysoký prietok vzduchu.

CS032/CSF032 má moderný a funkčný design. Vykurovací element má dvojité izoláciu s plastovým krytom, ktorý ochraňuje pred dotykom horúcich častí. Teplovzdušný ventilátor sa dá tak umiestniť medzi ostatnými zariadeniami bez obáv z popálenín. Dvojité izolácia má takú výhodu, že nie je potrebné vykurovacie teleso uzemniť.

Vykurovací element je vyrobený z prvkou PTC a keramickej zmesi, ktorá má dlhú životnosť a môže byť zahrievaný po dlhú dobu. Pre lepší výkon by mal byť teplovzdušný ventilátor (CS032) vždy inštalovaný s termostatom alebo hygrometrom.

ŠPECIFIKÁCIA

Druh montáže	Skrutková montáž
Farba	Čierna
Frekvencia	50/60 Hz
Hĺbka	115 mm
Hmotnosť	0,5 kg
Kapacita vzduchu	63 m³/h
Materiál tela	Plast
Menovité napätie	120 V AC
Napätie min	110 V ac
Napätie max.	120 V ac
Odporúčaná poistka (pomalá)	18 A
Počet ventilátorov	1
Pracovná teplota	-40°C ... +60°C

Prevádzková vlhkosť	< 90% RH
Šírka	66 mm
Spúšťací prúd max.	18 A
Teleso ohrievača	Plast
Temperature For Closing	5 °C
Temperature For Mining	15 °C
Teplota skladovania	-40°C ... +70°C
Trieda horľavosti	UL94-V0
Trieda krytia	IP20
Trieda ochrany	II (dvojitá izolácia)
Vlhkosť skladovania	<90% RH
Výška	152,5 mm
Výstup tepla	1000 W
Zhoda s normami	CE, cULus, EAC, RoHS, UL, UL E150057, VDE
Životnosť	70 000 h @ +25 °C (77 °F)