



TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR CS030 1200 W

03060.0-01

Teplovzd.ventilátor CS030 1200 W 230 V



- Kompaktné prevedenie
- Vysoký vykurovací výkon
- Dvojité izolácia
- Integrovaný termostat (doplňková výbava)

POPIS PRODUKTU

Výkonný polovodičový teplovzdušný ventilátor pre rovnomerné temperovanie skriň a rozvádzačov s elektrickými a elektronickými súčiastkami proti tvorbe kondenzátu spôsobujúceho následné funkčné poruchy. Kryt z plastu chráni pred dotykom elektrických alebo horúcich súčastí. Teplovzdušný ventilátor má zabudovaný termostat nastaviteľný od 0 do +60 °C (doplňková výbava). Prístroj je určený k montáži na dno skrine. Pre montáž na stenu je vhodný teplovzdušný ventilátor CS 130.

Vhodné použitie je pre rôzne formy automatov na cestovné lístky a informačné stánky alebo pre iné podobné zariadenia (káva, jedlo, atď), ktoré môžu byť umiestnené v prostredí, kde je dôležité udržiavať správnu klímu.

ŠPECIFIKÁCIA

Druh montáže	Skrutková montáž
Frekvencia	50/60 Hz
Hĺbka	168 mm
Hmotnosť	1,2 kg
Kapacita vzduchu	160 m ³ /h
Materiál tela	Plast
Menovité napätie	230 V AC
Napätie min	230 V ac
Napätie max.	230 V ac
Odporúčaná poistka (pomalá)	10 A
Počet ventilátorov	1
Pracovná teplota	-45°C ... +70°C
Prevádzková vlhkosť	< 90% RH
Šírka	145 mm
Spúšťači prúd max.	13 A
Teleso ohrievača	Plast
Teplota skladovania	-45°C ... +70°C

Trieda horľavosti	UL94-V0
Trieda krytia	IP20
Trieda ochrany	II (dvojitá izolácia)
Uťahovací moment kábla	0,8
Vlhkosť skladovania	<90% RH
Výška	120 mm
Výstup tepla	1200 W
Zhoda s normami	CE, cULus, Gost R, RoHS, UL, UL E234324, VDE
Životnosť	50 000 h @ +25°C

