



TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR CS130 1200 W

13060.0-01

Vykurovacie teleso bez integr. termostatu 230 V AC, 13 A



- Kompaktné prevedenie
- Vysoký vykurovací výkon
- Dvojitá izolácia
- Integrovaný termostat (doplňková výbava)
- Montáž na DIN-lištu alebo na panel

POPIS PRODUKTU

Výkonný polovodičový teplovzdušný ventilátor pre rovnomerné temperovanie skríň a rozvádzačov s elektrickými a elektronickými súčiastkami proti tvorbe kondenzátu spôsobujúceho následné funkčné poruchy. Kryt z plastu chráni pred dotykom elektrických alebo horúcich súčastí. Teplovzdušný ventilátor má zabudovaný termostat nastaviteľný od 0 do +60 ° C (doplňková výbava). Prístroj je určený pre montáž na stenu. Pre montáž na dno skrine je vhodný teplovzdušný ventilátor CS 030.

ŠPECIFIKÁCIA

Frekvencia	50/60 Hz
Hĺbka	182 mm
Hmotnosť	1,3 kg
Kapacita vzduchu	160 m ³ /h
Materiál tela	Plast
Menovité napätie	230 V AC
Napätie min	230 V ac
Napätie max.	230 V ac
Odporúčaná poisťka (pomalá)	10 A
Počet ventilátorov	1
Pracovná teplota	-45°C ... +70°C
Prevádzková vlhkosť	< 90% RH
Šírka	160 mm
Spúšťací prúd max.	13 A
Teleso ohrievača	Plast
Teplota skladovania	-45°C ... +70°C
Trieda horľavosti	UL94-V0

Trieda krytia	IP20
Trieda ochrany	II (dvojitá izolácia)
Uťahovací moment kábla	0,8
Vlhkosť skladovania	<90% RH
Výška	120 mm
Výstup tepla	1200 W
Zhoda s normami	CE, cULus, Gost R, RoHS, UL, UL E234324, VDE
Životnosť	50 000 h @ +25°C

