



## TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR NÍZKY HVI030 500-700 W

03084.0-00

Teplovzd.ventilátor HVI030 500 W 230 V AC,na klipy



- Kompaktné prevedenie s ventilátorom alebo bez ventilátora
- Nízka konštrukcia
- Teplotné čidlo
- Montáž na DIN-lištu alebo na panel

### POPIS PRODUKTU

Kompaktný výkonný teplovzdušný ventilátor pre rovnomerné temperovanie skriň a rozvádzačov s elektrickými a elektronickými súčiastkami proti tvorbe kondenzátu a následným funkčným poruchám. Vykurovacie teleso sa môže používať iba v spojení s ventilátorom. Prevedenie bez ventilátora je určené pre jeho samostatnú montáž. Horkovzdušné ventilátory sú dodávané v dvoch variantoch montáže - skrutky na panel alebo novým unikátnym systémom s otočným uzáverom na DIN-lištu. Tieto dve varianty umožňujú rýchlu a ľahkú montáž.

Dôležité upozornenie: Vykurovacie teleso sa dá prevádzkovať iba v spojení s ventilátorom (min. 150 m<sup>3</sup>/h). Hrozí nebezpečenstvo prehriatia!

## ŠPECIFIKÁCIA

Druh montáže	Pripnúť, DIN lišta
Farba	Čierna
Frekvencia	50/60 Hz
Hĺbka	169 mm
Hmotnosť	1,3 kg
Kapacita vzduchu	150 m <sup>3</sup> /h
Materiál tela	Plast
Menovité napätie	230 V AC
Napätie min	230 V ac
Napätie max.	230 V ac
Odporúčaná poistka (pomalá )	4 A
Počet ventilátorov	1
Pracovná teplota	-10°C ... +50°C
Prevádzková vlhkosť	< 90% RH
Šírka	127 mm
Teleso ohrievača	Plast
Teplota 50 mm nad ohrievačom	+75 °C

<b>Teplota skladovania</b>	-45°C ... +70°C
<b>Trieda horľavosti</b>	UL94-V0
<b>Trieda krytia</b>	IP20
<b>Trieda ochrany</b>	II (dvojitá izolácia)
<b>Vlhkosť skladovania</b>	<90% RH
<b>Výška</b>	89 mm
<b>Výstup tepla</b>	500 W
<b>Zhoda s normami</b>	CE, cULus, EAC, RoHS, UL, UL E234324, VDE
<b>Životnosť</b>	50 000 h @ +25 °C

