



TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR NÍZKY HVI030 500-700 W

03082.9-00

Tepelný ventilátor HVI030 700 W 120 V AC 150 m³/DIN



- Kompaktné prevedenie s ventilátorom alebo bez ventilátora
- Nízka konštrukcia
- Teplotné čidlo
- Montáž na DIN-lištu alebo na panel



POPIS PRODUKTU

Kompaktný výkonný teplovzdušný ventilátor pre rovnomerné temperovanie skriň a rozvádzačov s elektrickými a elektronickými súčiastkami proti tvorbe kondenzátu a následným funkčným poruchám. Vykurovacie teleso sa môže požívať iba v spojení s ventilátorom. Prevedenie bez ventilátora je určené pre jeho samostatnú montáž. Horkovzdušné ventilátory sú dodávané v dvoch variantoch montáže - skrutky na panel alebo novým unikátnym systémom s otočným uzáverom na DIN-lištu. Tieto dve varianty umožňujú rýchlu a ľahkú montáž.

Dôležité upozornenie: Vykurovacie teleso sa dá prevádzkovať iba v spojení s ventilátorom (min. 150 m³/h). Hrozí nebezpečenstvo prehriatia!

ŠPECIFIKÁCIA

Druh montáže	Pripnúť, DIN lišta
Farba	Čierna
Frekvencia	50/60 Hz
Hĺbka	169 mm
Hmotnosť	1,3 kg
Kapacita vzduchu	150 m³/h
Materiál plastového krytu	Plast
Materiál tela	Plast
Menovité napätie	120 V AC
Napätie min	120 V ac
Napätie max.	120 V ac
Odporúčaná poistka (pomalá)	10 A
Počet ventilátorov	1
Pracovná teplota	-10°C ... +50°C

Prevádzková vlhkosť	< 90% RH
Šírka	127 mm
Teleso ohrievača	Plast
Teplota 50 mm nad ohrievačom	+75 °C
Teplota skladovania	-45°C ... +70°C
Trieda horľavosti	UL94-V0
Trieda krytia	IP20
Trieda ochrany	II (dvojitá izolácia)
Vlhkosť skladovania	<90% RH
Výška	89 mm
Výstup tepla	700 W
Zhoda s normami	CE, cULus, EAC, RoHS, UL, UL E234324, VDE
Životnosť	50 000 h @ +25 °C

