



## TERMOSTAT STO 011/STS 011

01115.0-00

Termostat pre kúrenie rada STO



- Veľké koliesko na nastavenie
- Nízka hysterézia
- Vysoká spínacia kapacita
- Optimalizované puzdro pre lepšie prúdenie vzduchu
- Optimalizovaný kryt pro lepší průchod vzduchu



### POPIS PRODUKTU

STO 011 je elektromechanický termostat s jedným rozpínacím kontaktom, napr. Reguláciou topného telesa.

STS 011 je elektromechanický termostat s jedným spínacím kontaktom pre reguláciu ventilátorov alebo pre signalizáciu prehriatia.

## ŠPECIFIKÁCIA

Hĺbka	42 mm
Hmotnosť	0,05 kg
Hysteresis Temperature	4K
Materiál plastového krytu	Plast
Náraz max.	16 A
Odolnosť kontaktov	<10 mΩ
Ovládanie rozsahu teplot do	60 °C
Ovládanie rozsahu teplot od	0 °C
Pracovná teplota	-45°C ... +80°C
Šírka	33 mm
Teplota skladovania	-45°C ... +80°C
Tolerancia pri vypnutí	±3K
Tolerancia pri zapnutí	±3K
Trieda krytia	IP20
Výška	70 mm
Zhoda s normami	CE, cULus, EAC, RoHS, UL E164102, VDE



The anti frost assurance is a symbol on the setting scale of the NC thermostat (STO 011) at +11 °C. This setting assures closing of the switching contact before 0 °C. With this setting hysteresis and tolerance are considered.

