



## VENTILÁTOR S FILTROM FF018

01800.0-00

Ventilátor s filtrom 21 m<sup>3</sup>/h IP55 94%

- Rychlá montáž
- Malá montážna hĺbka
- Nízka hladina hluku
- IP54 štandard



### POPIS PRODUKTU

Ventilátory s filtrom STEGO majú špeciálny tvar pre dosiahnutie čo najtichšieho chodu pri zachovaní veľkého objemu prúdiaceho vzduchu. Umiestnenie lamiel bráni prenikaniu vody a prachu. Výmenu filtra alebo výmenu ventilátora je možné vykonávať z vonkajšej strany skrine, a nie je tak nutné vypínať zariadenie kvôli údržbe ventilátora.

Pre zaistenie optimálnej funkcie inštalujte ventilátor s filtrom v spodnej časti skrine. Do hornej časti nainštalujte výstupný filter pre odvod vzduchu.

Všetky ventilátory majú UL a sú odolné proti UV žiareniu

## ŠPECIFIKÁCIA

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Air Volume Free Blowing</b>                | 21 m <sup>3</sup> /h |
| <b>Air Volume Free Blowing With G3 Filter</b> | 16 m <sup>3</sup> /h |
| <b>Farba</b>                                  | Sivá RAL 7035        |
| <b>Frekvencia</b>                             | 50 Hz                |
| <b>Hladina zvuku</b>                          | 31 dB                |
| <b>Hĺbka</b>                                  | 80 mm                |
| <b>Hmotnosť</b>                               | 0,6 kg               |
| <b>Kapacita vzduchu</b>                       | 21 m <sup>3</sup> /h |
| <b>Konštrukčná hĺbka</b>                      | 45 mm                |
| <b>Materiál plastového krytu</b>              | Plast                |
| <b>Materiál rotora</b>                        | Plast                |
| <b>Materiál ventilátora</b>                   | Hliník               |
| <b>Napätie min</b>                            | 230 V ac             |
| <b>Napätie max.</b>                           | 230 V ac             |
| <b>Počet ventilátorov</b>                     | 1                    |
| <b>Pracovná teplota</b>                       | -10°C ... +70°C      |

|                     |   |
|---------------------|---|
| Prevádzková vlhkosť | < 90% RH  |
| Šírka               | 129 mm  |
| Spotreba            | 13 W  |
| Teplota skladovania | -40°C ... +70°C   |
| Trieda filtra       | 94 %  |
| Trieda horľavosti   | UL94-V0   |
| Trieda krytia       | IP54, IP55  |
| Veľkosť dier        | 97x97 mm  |
| Vlhkosť skladovania | <90% RH   |
| Výška               | 134 mm  |
| Zhoda s normami     | CE, cULus, EAC, RoHS, UL, UL E234324, UV - UL746C (f1), VDE |
| Životnosť           | 50000 h   |

