



## VENTILÁTOR S FILTROM FF018

01802.0-00

Ventilátor s filtrom 102m<sup>3</sup>/h

- Rychlá montáž
- Malá montážna hĺbka
- Nízka hladina hluku
- IP54 štandard



### POPIS PRODUKTU

Ventilátory s filtrom STEGO majú špeciálny tvar pre dosiahnutie čo najtichšieho chodu pri zachovaní veľkého objemu prúdiaceho vzduchu. Umiestnenie lamiel bráni prenikaniu vody a prachu. Výmenu filtra alebo výmenu ventilátora je možné vykonávať z vonkajšej strany skrine, a nie je tak nutné vypínať zariadenie kvôli údržbe ventilátora.

Pre zaistenie optimálnej funkcie inštalujte ventilátor s filtrom v spodnej časti skrine. Do hornej časti nainštalujte výstupný filter pre odvod vzduchu.

Všetky ventilátory majú UL a sú odolné proti UV žiareniu

### ŠPECIFIKÁCIA

|                                               |                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Air Volume Free Blowing</b>                | 102 m <sup>3</sup> /h |
| <b>Air Volume Free Blowing With G3 Filter</b> | 68 m <sup>3</sup> /h  |
| <b>Farba</b>                                  | Sivá RAL 7035         |
| <b>Frekvencia</b>                             | 50 Hz                 |
| <b>Hladina zvuku</b>                          | 39 dB                 |
| <b>Hĺbka</b>                                  | 136 mm                |
| <b>Hmotnosť</b>                               | 1,3 kg                |
| <b>Kapacita vzduchu</b>                       | 102 m <sup>3</sup> /h |
| <b>Konstrukčná hĺbka</b>                      | 86 mm                 |
| <b>Materiál plastového krytu</b>              | Plast                 |
| <b>Materiál rotora</b>                        | Plast                 |
| <b>Materiál ventilátora</b>                   | Hliník                |

|                     |                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|
| Napätie min         | 230 V ac                                                    |
| Napätie max.        | 230 V ac                                                    |
| Počet ventilátorov  | 1                                                           |
| Pracovná teplota    | -10°C ... +70°C                                             |
| Prevádzková vlhkosť | < 90% RH                                                    |
| Šírka               | 209 mm                                                      |
| Spotreba            | 15 W                                                        |
| Teplota skladovania | -40°C ... +70°C                                             |
| Trieda filtra       | 94 %                                                        |
| Trieda horľavosti   | UL94-V0                                                     |
| Trieda krytia       | IP54, IP55                                                  |
| Veľkosť dier        | 176x176 mm                                                  |
| Vlhkosť skladovania | <90% RH                                                     |
| Výška               | 226 mm                                                      |
| Zhoda s normami     | CE, cULus, EAC, RoHS, UL, UL E234324, UV - UL746C (f1), VDE |
| Životnosť           | 50000 h                                                     |

