



VENTILÁTOR S FILTROM FF018

01805.0-00

Filtrový ventilátor FF018 250x250 mm 500 m³ / h 230 V
AC G4

- Rychlá montáž
- Malá montážna hĺbka
- Nízka hladina hluku
- IP54 štandard



POPIS PRODUKTU

Ventilátory s filtrom STEGO majú špeciálny tvar pre dosiahnutie čo najtichšieho chodu pri zachovaní veľkého objemu prúdiaceho vzduchu. Umiestnenie lamiel bráni prenikaniu vody a prachu. Výmenu filtra alebo výmenu ventilátora je možné vykonávať z vonkajšej strany skrine, a nie je tak nutné vypínať zariadenie kvôli údržbe ventilátora.

Pre zaistenie optimálnej funkcie inštalujte ventilátor s filtrom v spodnej časti skrine. Do hornej časti nainštalujte výstupný filter pre odvod vzduchu.

Všetky ventilátory majú UL a sú odolné proti UV žiareniu

ŠPECIFIKÁCIA

Air Volume Free Blowing	550 m ³ /h
Air Volume Free Blowing With G3 Filter	300 m ³ /h
Farba	Sivá RAL 7035
Frekvencia	50 Hz
Hladina zvuku	65 dB
Hĺbka	152 mm
Hmotnosť	2,7 kg
Kapacita vzduchu	550 m ³ /h
Konštrukčná hĺbka	107 mm
Materiál plastového krytu	Plast
Materiál rotora	Oceľ
Materiál ventilátora	Hliník

Napätie min	230 V ac
Napätie max.	230 V ac
Počet ventilátorov	1
Pracovná teplota	-25°C ... +70°C
Prevádzková vlhkosť	< 90% RH
Šírka	284 mm
Spotreba	64 W
Teplota skladovania	-25°C ... +70°C
Trieda filtra	94 %
Trieda horľavosti	UL94-V0
Trieda krytia	IP54
Veľkosť dier	250x250 mm
Vlhkosť skladovania	<90% RH
Výška	284 mm
Zhoda s normami	CE, cULus, EAC, RoHS, UL, UL E234324, UV - UL746C (f1), VDE
Životnosť	50000 h



