



VENTILÁTOR S FILTROM FF018

11800.0-00

Výstupný filter 97x97 mm



- Rychlá montáž
- Malá montážna hĺbka
- Nízka hladina hluku
- IP54 štandard



POPIS PRODUKTU

Ventilátory s filtrom STEGO majú špeciálny tvar pre dosiahnutie čo najtichšieho chodu pri zachovaní veľkého objemu prúdiaceho vzduchu. Umiestnenie lamiel bráni prenikaniu vody a prachu. Výmenu filtra alebo výmenu ventilátora je možné vykonávať z vonkajšej strany skrine, a nie je tak nutné vypínať zariadenie kvôli údržbe ventilátora.

Pre zaistenie optimálnej funkcie inštalujte ventilátor s filtrom v spodnej časti skrine. Do hornej časti nainštalujte výstupný filter pre odvod vzduchu.

Všetky ventilátory majú UL a sú odolné proti UV žiareniu

ŠPECIFIKÁCIA

Air Volume Free Blowing	24 m³/h
Air Volume Free Blowing With G3 Filter	18 m³/h
Farba	Sivá RAL 7035
Hĺbka	80 mm
Hmotnosť	0,3 kg
Kapacita vzduchu	24 m³/h
Konštrukčná hĺbka	45 mm
Materiál plastového krytu	Plast
Pracovná teplota	-10°C ... +70°C
Prevádzková vlhkosť	< 90% RH
Šírka	129 mm
Teplota skladovania	-40°C ... +70°C

Trieda filtra	94 %
Trieda horľavosti	UL94-V0
Trieda krytia	IP54
Veľkosť dier	97x97 mm
Vlhkosť skladovania	<90% RH
Výška	134 mm
Zhoda s normami	CE, cULus, EAC, RoHS, UL, UL E234324, UV - UL746C (f1), VDE

