



## VENTILÁTOR S FILTROM FF018

11801.0-00

Výstupný filter 125x125 mm



- Rychlá montáž
- Malá montážna hĺbka
- Nízka hladina hluku
- IP54 štandard



### POPIS PRODUKTU

Ventilátory s filtrom STEGO majú špeciálny tvar pre dosiahnutie čo najtichšieho chodu pri zachovaní veľkého objemu prúdiaceho vzduchu. Umiestnenie lamiel bráni prenikaniu vody a prachu. Výmenu filtra alebo výmenu ventilátora je možné vykonávať z vonkajšej strany skrine, a nie je tak nutné vypínať zariadenie kvôli údržbe ventilátora.

Pre zaistenie optimálnej funkcie inštalujte ventilátor s filtrom v spodnej časti skrine. Do hornej časti nainštalujte výstupný filter pre odvod vzduchu.

Všetky ventilátory majú UL a sú odolné proti UV žiareniu

### ŠPECIFIKÁCIA

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Air Volume Free Blowing                | 63 m³/h         |
| Air Volume Free Blowing With G3 Filter | 48 m³/h         |
| Farba                                  | Sivá RAL 7035   |
| Hĺbka                                  | 98 mm           |
| Hmotnosť                               | 0,4 kg          |
| Kapacita vzduchu                       | 63 m³/h         |
| Konštrukčná hĺbka                      | 58 mm           |
| Materiál plastového krytu              | Plast           |
| Pracovná teplota                       | -10°C ... +70°C |
| Prevádzková vlhkosť                    | < 90% RH        |
| Šírka                                  | 157 mm          |
| Teplota skladovania                    | -40°C ... +70°C |

|                            |                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Trieda filtra</b>       | 94 %                                                        |
| <b>Trieda horľavosti</b>   | UL94-V0                                                     |
| <b>Trieda krytia</b>       | IP54, IP55                                                  |
| <b>Veľkosť dier</b>        | 125x125 mm                                                  |
| <b>Vlhkosť skladovania</b> | <90% RH                                                     |
| <b>Výška</b>               | 170 mm                                                      |
| <b>Zhoda s normami</b>     | CE, cULus, EAC, RoHS, UL, UL E234324, UV - UL746C (f1), VDE |

