



SKRIŇOVÉ SVIETIDLO LED 025

02540.0-00

Svet.rada LED025 100-230 V AC na magnet



- Veľký rozsah prevádzkových napätí
- Integrované napájanie
- Zapojenie svetidiel do reťaze (daisy chain)
- Dlhá životnosť, bezúdržbová prevádzka a energeticky veľmi úsporná LED technológia
- Rýchle a ľahké zapojenie



POPIS PRODUKTU

LED 025 možno použiť do všetkých typov rozvádzačov alebo inštalčných skríň, zvlášť pre zariadenia, kde je málo miesta. Svetlo má dlhú životnosť a prináša úspory v prevádzke a údržbe.

LED 025 je k dispozícii v troch rôznych montážnych konfiguráciách:

Magnetická montáž - montuje sa rýchlo pomocou magnetických úchytov,

Skrutková montáž - tradičná montáž pomocou skrutiek,

Klip-montáž - nasadzuje sa do priskrutkovaného držiaku

V prípade potreby možno zapojiť do reťazca až 10 svetidiel (verzia DC 12 V až 5 svetiel), ktoré môžu byť rýchlo prepojené pomocou káblov s konektormi zaistenými zámkami.

LED025 má rovnakú svietivosť ako 75W žiarovka, ale spotreba je iba 5W.

ŠPECIFIKÁCIA

Dĺžka	351 mm
Druh montáže	Magnetická montáž
Farba	Transparentná
Hmotnosť	0,2 kg
Materiál tela	Plast
Menovité napätie	100-240 V AC
Napätie min	90 V ac
Napätie max.	265 V ac
Pracovná teplota	-30°C ... +60°C
Prevádzková vlhkosť	< 90% RH
Šírka	32 mm
Spotreba	5 W
Teplota skladovania	-40°C ... +85°C

Trieda krytia	IP20
Trieda ochrany	II (dvojitá izolácia)
Typ spínanie	Prepínač
Vlhkosť skladovania	<90% RH
Výška	34 mm
Zdroj svetla	LED
Zhoda s normami	CE, cULus, EAC, RoHS, UL, UL E234324, VDE



Denna illustration visar LED025 i en applikation där man kopplar ihop flera LED025. Lamporna är smidigt anslutna med varandra genom snabbanslutningspluggar. Möjligheten finns att ansluta upp till tio LED025 med förlängningskabel på detta sätt.

Snäpplåskontakterna garanterar en stabil elektrisk anslutning även om applikationen utsätts för kraftig vibration.

Kopplingsexemplet visar en applikation med 230 V AC med följande kablar:

1. anslutning kabel med honkontakt, art. 244356;
2. förlängningskabel 2 kontakter, art. 244358.

Lösa kontakter (hona och hane) finns tillgängliga för montage av egen kabel i icke standardlängd.

