



## SKRIŇOVÉ SVIETIDLO LED 025 ECOLINE 400 LM

02542.1-10

LED 025 svietidlo Ecoline, 24-48VDC, magnet



- Rýchle a jednoduché zapojenie pomocou pružinových svoriek
- Dlhá životnosť, bezúdržbová prevádzka a energeticky veľmi úsporná LED technológia
- Zapojenie svietidiel do reťazca (daisy chain)
- Integrované napájanie



### POPIS PRODUKTU

#### LED025

ECOLINE je ďalším vývojom LED025, kde bolo možné pripojiť kabeľáž priamo k svietidlu pomocou dvojitého pružinového svorku. LED025 ECOLINE je k dispozícii napríklad s dvomi napätiami v jednom svietidle, napríklad 100-240 V AC a 90-110 V DC

### ŠPECIFIKÁCIA

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Dĺžka               | 351 mm                |
| Druh montáže        | Magnetická montáž     |
| Farba               | Transparentná         |
| Hmotnosť            | 0,2 kg                |
| Materiál tela       | Plast                 |
| Menovité napätie    | 24-48 V DC            |
| Napätie min         | 20 V dc               |
| Napätie max.        | 60 V dc               |
| Pracovná teplota    | -30°C ... +60°C       |
| Prevádzková vlhkosť | < 90% RH              |
| Šírka               | 32 mm                 |
| Spotreba            | 5 W                   |
| Teplota skladovania | -40°C ... +85°C       |
| Trieda krytia       | IP20                  |
| Trieda ochrany      | II (dvojitá izolácia) |
| Typ spínanie        | Bez prepínače         |
| Vlhkosť skladovania | <90% RH               |

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Výška</b>           | 34 mm                                     |
| <b>Zdroj světla</b>    | LED                                       |
| <b>Zhoda s normami</b> | CE, cULus, EAC, RoHS, UL, UL E234324, VDE |

