



## SKRIŇOVÉ SVIETIDLO LED 025 ECOLINE 400 LM

02542.1-11

LED 025 svietidlo Ecoline, 24-48VDC, skrutky



- Rýchle a jednoduché zapojenie pomocou pružinových svoriek
- Dlhá životnosť, bezúdržbová prevádzka a energeticky veľmi úsporná LED technológia
- Zapojenie svietidiel do reťazca (daisy chain)
- Integrované napájanie

### POPIS PRODUKTU

#### LED025

ECOLINE je ďalším vývojom LED025, kde bolo možné pripojiť kabeláž priamo k svietidlu pomocou dvojitých pružinových svoriek. LED025 ECOLINE je k dispozícii napríklad s dvomi napätiami v jednom svietidle, napríklad 100-240 V AC a 90-110 V DC

## ŠPECIFIKÁCIA

Dĺžka	351 mm
Druh montáže	Skrutková montáž
Farba	Transparentná
Hmotnosť	0,2 kg
Materiál tela	Plast
Menovité napätie	24-48 V DC
Napätie min	20 V dc
Napätie max.	60 V dc
Pracovná teplota	-30°C ... +60°C
Prevádzková vlhkosť	< 90% RH
Šírka	52 mm
Spotreba	5 W
Teplota skladovania	-40°C ... +85°C
Trieda krytia	IP20
Trieda ochrany	II (dvojitá izolácia)
Typ spínania	Bez prepínače
Vlhkosť skladovania	<90% RH
Výška	34 mm

<b>Zdroj svetla</b>	LED
<b>Zhoda s normami</b>	CE, cULus, EAC, RoHS, UL, UL E234324, VDE

