



SKRIŇOVÉ SVIETIDLO LED 025 ECOLINE 400 LM

02540.1-13

LED 025 svietidlo Ecoline, 24-48VDC, klip, spínač



- Rýchle a jednoduché zapojenie pomocou pružinových svoriek
- Dlhá životnosť, bezúdržbová prevádzka a energeticky veľmi úsporná LED technológia
- Zapojenie svietidiel do reťazca (daisy chain)
- Integrované napájanie



POPIS PRODUKTU

LED025

ECOLINE je ďalším vývojom LED025, kde bolo možné pripojiť kabeľáž priamo k svietidlu pomocou dvojitého pružinového svorku. LED025 ECOLINE je k dispozícii napríklad s dvomi napätiami v jednom svietidle, napríklad 100-240 V AC a 90-110 V DC

ŠPECIFIKÁCIA

Dĺžka	351 mm
Druh montáže	Pripnúť
Farba	Transparentná
Hmotnosť	0,2 kg
Materiál tela	Plast
Menovité napätie	24-48 V DC
Napätie min	20 V dc
Napätie max.	60 V dc
Pracovná teplota	-30°C ... +60°C
Prevádzková vlhkosť	< 90% RH
Šírka	40 mm
Spotreba	5 W
Teplota skladovania	-40°C ... +85°C
Trieda krytia	IP20
Trieda ochrany	II (dvojitá izolácia)
Typ spínanie	Prepínač
Vlhkosť skladovania	<90% RH

Výška	34 mm
Zdroj svetla	LED
Zhoda s normami	CE, cULus, EAC, RoHS, UL, UL E234324, VDE

