



TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR HGL046 250-400 W

04641.9-00

Teplovzdušný ventilátor 400 W, 120 V AC



- Kompaktné konštrukcie
- Vysoký topný výkon
- Dlhá životnosť
- Bezúdržbové



POPIS PRODUKTU

Ako zdroj tepla je odporové kúrenie s integrovaným bezpečnostným termostatom. Pomocou ventilátora dosiahne dokonalé prúdenie tepla do všetkých častí skrine pri plnom výkone vykurovaného prvku.

ŠPECIFIKÁCIA

Druh montáže	Pripnúť, DIN lišta
Frekvencia	50/60 Hz
Hmotnosť	1,4 kg
Kapacita vzduchu	45 m³/h
Materiál tela	Eloxovaný hliník
Menovité napätie	120 V AC
Napätie min	120 V ac
Napätie max.	120 V ac
Odporúčaná poistka (pomalá)	6,3 A
Pracovná teplota	-45°C ... +70°C
Prevádzková vlhkosť	< 90% RH
Teleso ohrievača	Eloxovaný hliník, Plast
Teplota skladovania	-45°C ... +70°C
Trieda horľavosti	UL94-V0

Trieda krytia	IP20
Trieda ochrany	I (uzemnený)
Uťahovací moment kábla	0,8
Vlhkosť skladovania	<90% RH
Výška	222 mm
Výstup tepla	400 W
Zhoda s normami	CE, cULus, EAC, RoHS, UL, UL E150057, UL 508, VDE
Životnosť	50 000 h @ +25 °C

