



## TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR 100-400 W HVL031/HV031

03111.9-00

Vykurov. element bez ventilátora HV 031 300W, 120V  
ac

- Rýchly konektor pre montáž na DIN lištu
- Kompaktné rozmery
- UL
- Vysoká kapacita



### POPIS PRODUKTU

Zdrojom vykurovania v tomto ventilátore je vysokovýkonný odporový prvok.

Vďaka ventilátoru sa dosiahne dobrá cirkulácia vzduchu. Ventilátor je preto vhodný na inštaláciu vo vonkajších priestoroch na udržiavanie rovnomernej teploty a tým sa zabráni kondenzácii. Môže sa tiež použiť na zaistenie udržiavania teploty nad najnižšou povolenou úrovňou.

Ventilátor môže byť dokonca spustený samostatne na zvýšenie cirkulácie vzduchu napríklad v lete.

### ŠPECIFIKÁCIA

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Druh montáže                 | Pripnúť, DIN lišta |
| Frekvencia                   | 50/60 Hz           |
| Hĺbka                        | 151 mm             |
| Hmotnosť                     | 0,5 kg             |
| Materiál plastového krytu    | Plast              |
| Materiál tela                | Die cast aluminium |
| Menovité napätie             | 120 V AC           |
| Napätie min                  | 120 V ac           |
| Napätie max.                 | 120 V ac           |
| Odporúčaná poistka (pomalá ) | 4 A                |
| Pracovná teplota             | -45°C ... +70°C    |

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Prevádzková vlhkosť          | < 90% RH                 |
| Šírka                        | 119 mm                   |
| Teleso ohrievača             | Hliník, Plast            |
| Teplota 50 mm nad ohrievačom | +75 °C                   |
| Teplota skladovania          | -45°C ... +70°C          |
| Trieda horľavosti            | UL94-V0                  |
| Trieda krytia                | IP20                     |
| Trieda ochrany               | I (uzemnený)             |
| Vlhkosť skladovania          | <90% RH                  |
| Výška                        | 22 mm                    |
| Výstup tepla                 | 300 W                    |
| Zhoda s normami              | CE, cULus, EAC, RoHS, UL |
| Životnosť                    | 50 000 h @ +25 °C        |

