



TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR 100-400 W HVL031/HV031

03111.0-00

Vykurov. element bez ventilátora HV 031 300W, 230V
ac

- Rýchly konektor pre montáž na DIN lištu
- Kompaktné rozmery
- UL
- Vysoká kapacita

POPIS PRODUKTU

Zdrojom vykurovania v tomto ventilátore je vysokovýkonný odporový prvok.

Vďaka ventilátoru sa dosiahne dobrá cirkulácia vzduchu. Ventilátor je preto vhodný na inštaláciu vo vonkajších priestoroch na udržiavanie rovnomernej teploty a tým sa zabráni kondenzácii. Môže sa tiež použiť na zaistenie udržiavania teploty nad najnižšou povolenou úrovňou.

Ventilátor môže byť dokonca spustený samostatne na zvýšenie cirkulácie vzduchu napríklad v lete.

ŠPECIFIKÁCIA

Druh montáže	Prípnúť, DIN lišta
Frekvencia	50/60 Hz
Hĺbka	151 mm
Hmotnosť	0,5 kg
Materiál plastového krytu	Plast
Materiál tela	Die cast aluminium
Menovité napätie	230 V AC
Napätie min	230 V ac
Napätie max.	230 V ac
Odporúčaná poistka (pomalá)	2 A
Pracovná teplota	-45°C ... +70°C
Prevádzková vlhkosť	< 90% RH

Šírka	119 mm
Teleso ohrievača	Hliník, Plast
Teplota 50 mm nad ohrievačom	+75 °C
Teplota skladovania	-45°C ... +70°C
Trieda horľavosti	UL94-V0
Trieda krytia	IP20
Trieda ochrany	I (uzemnený)
Vlhkosť skladovania	<90% RH
Výška	22 mm
Výstup tepla	300 W
Zhoda s normami	CE, cULus, EAC, RoHS, UL, VDE
Životnosť	50 000 h @ +25 °C

