



Dopyt

KOMPAKTNÝ POLOVODIČOVÝ TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR CSF028

02821.9-06

Teplovzdušný ventilátor PTC CSF028 250W 5/15°
120V DI

- Malý, kompaktný dizajn
- Integrovaný prednastavený termostat
- Dynamické zahrievanie
- Bezpečné na dotyk
- Montáž na DIN lištu alebo skrutku na panel



POPIS PRODUKTU

Kompaktný vysoko výkonný ventilátor CS 032 zabraňuje tvorbe kondenzácie a poskytuje rovnomerné rozloženie teplota vzduchu v kryte.

Plastový kryt poskytuje dvojité izoláciu a pôsobí ako ochrana.





Dva skrutkové konektory na prednej strane CS 032 umožňujú pohodlné zapojenie externého termostatu, CSF 032 vybavený prednastaveným termostatom.

Oba modely sú k dispozícii s dvomi rôznymi montážnymi systémami - buď pomocou skrutiek alebo pomocou svoriek.

ŠPECIFIKÁCIA

Druh montáže	Pripnúť, DIN lišta
Farba	Čierna
Frekvencia	50/60 Hz
Hĺbka	118 mm
Hmotnosť	0,5 kg
Kapacita vzduchu	54 m³/h
Materiál tela	Plast
Menovité napätie	120 V AC
Napätie min	120 V ac
Napätie max.	120 V ac
Odporúčaná poistka (pomalá)	10 A
Počet ventilátorov	1
Pracovná teplota	-40°C ... +70°C

Prevádzková vlhkosť	< 90% RH
Šírka	85 mm
Spúšťačí prúd max.	6 A
Teleso ohrievača	Plast
Temperature For Closing	5 °C
Temperature For Mining	15 °C
Teplota skladovania	-45°C ... +70°C
Trieda horľavosti	UL94-V0
Trieda krytia	IP20
Trieda ochrany	II (dvojitá izolácia)
Uťahovací moment kábla	0,8
Vlhkosť skladovania	<90% RH
Výška	105 mm
Výstup tepla	250 W
Zhoda s normami	CE, cULus, EAC, RoHS, UL, UL E150057, VDE
Životnosť	40 000 h @ +40 °C (+104 °F)



View: back side

