



ELEKTRONICKÝ TERMO-HYGROSTAT ETF012 S EXTERNÝM ČIDLKOM

01231.1-00

Termo-hygrostat EFT012 s exter.senzorom 1 m, 0 až
+60 °C / 50-90 % 1 CO 24-48 V DC

- Nastaviteľná teplota a relatívna vlhkosť
- Široký rozsah napájania
- Vysoká spínacia schopnosť
- S externým senzorom



POPIS PRODUKTU

Tento elektronický regulátor sníma relatívnu vlhkosť vzduchu a teplotu. Akonáhle je dosiahnutá niektorá z vopred nastavených hodnôt, spúšťa pomocou reléového kontaktu kúrenie alebo ventilátor. Zamedzuje tak kondenzácii vlhkosti v skriniach a vzniku korózie. LED dióda v otočnom regulátore signalizuje funkciu pripojeného zariadenia. Vzhľadom k svojmu širokému rozsahu napätia môže byť termo-hygrostat využitý kdekoľvek na svete.

Pre presné meranie môže byť externý senzor umiestnený kdekoľvek voľne v skrini.

ŠPECIFIKÁCIA

Dĺžka kábla	1000 mm
Druh montáže	Pripnúť, DIN lišta
EMC	EN 55014-1-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Farba	Svetlošedá
Hĺbka	43 mm
Hmotnosť	0,2 kg
Hysteresis Humidity	4% RH @ +25°C, 50% RH
Hysteresis Temperature	2K @ +25°C, 50% RH
Materiál tela	Plast
Napätie min	20 V dc
Napätie max.	60 V dc
Náraz max.	30 A
Odolnosť kontaktov	<10 mΩ
Ovládanie rozsahu teplôt do	60 °C
Ovládanie rozsahu teplôt od	0 °C
Ovládanie rozsahu vlhkosti do	90 % RH

Ovládanie rozsahu vlhkosti od	50 % RH
Pracovná teplota	-40°C ... +60°C
Prevádzková vlhkosť	< 90% RH
Šírka	60 mm
Teplota skladovania	-40°C ... +60°C
Trieda horľavosti	UL94-V0
Trieda krytia	IP20
Typ kontaktu	Prepinaci
Vlhkosť skladovania	<90% RH
Výška	77 mm
Zhoda s normami	CE, cULus, EAC, RoHS, UL, UL E164102, VDE

