



VYKUROVACIE TELESO CS060 50-150 W

06010.1-00

Vykur. teleso CS 060 100W, 24V ac/dc



- Dvojitá izolácia (plast)
- Malé rozmery
- Nízka povrchová teplota
- Rýchla montáž na DIN-lištu



POPIS PRODUKTU

Kompaktné vykurovacie teleso pre temperovanie skríň a rozvádzačov s elektrickými a elektronickými súčiastkami proti tvorbe kondenzátu. Vykurovacie telesá sa dodávajú v nasledujúcich vykurovacích príkonoch: 50, 100 a 150 W. Pomocou držiakov na zadnej strane, teleso sa môže jednoducho pripevniť na DIN lištu. Teleso má dvojitú izoláciu s plastovým krytom, vďaka čomu povrch telesa neprekročí teplotu 80 °C. Konštrukcia telesa podporuje prirodzené prúdenie, ktorého výsledkom je dostatočný prúd teplého vzduchu. Na vykurovacie teleso môžeme priamo pripojiť všetky termostaty a hygrostaty. Topné telesá sú dimenzované pre trvalú prevádzku. Prevedenie so vstavaným termostatom (rada CSF 060).

ŠPECIFIKÁCIA

Hĺbka	90 mm
Hmotnosť	0,3 kg
Menovité napätie	24 V AC/DC
Napätie min	24 V ac/dc
Napätie max.	24 V ac/dc
Pracovná teplota	-45°C ... +70°C
Šírka	60 mm
Spúšťači prúd max.	13 A
Teleso ohrievača	Plast
Teplota 50 mm nad ohrievačom	120 °C (248 °F)
Teplota skladovania	-45°C ... +70°C
Trieda krytia	IP20

Trieda ochrany	II (dvojitá izolácia)
Vlhkosť skladovania	<90% RH
Výška	110 mm
Výstup tepla	100 W
Zhoda s normami	CE, EAC, Gost R, RoHS, UL E150057, VDE

