



Dopyt

entrelec

RADOVÉ SVORKY TROJPOSCHODOVÉ S UKOSTRENÍM

1SNK705512R0000
ZK2.5-L-L-PE PI-Spring 25/FP

- 2,5 mm² / 22 A
- 3. poschodie fáza,N,Krajina
- Šírka 5,2 mm



POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

| | |
|---|---------------------|
| Balenie | 25 ks |
| Dĺžka odizolovania | 11 mm |
| Farba | Šedá, Žlto-zelená |
| Hĺbka | 101,9 mm |
| Hmotnosť | 17,5 g |
| Impulzné výdržné napätie | 8000 V |
| Max. prierez lankového vodiča podľa IEC | 2,5 mm ² |
| Max. prierez pevného vodiča podľa IEC | 4 mm ² |
| Max. prierez pevného vodiča podľa UL | 12 AWG |
| Max. prierez vodiča s izolovanou dutinkou podľa IEC | 2,5 mm ² |
| Max. prierez vodiča s neizolovanou dutinkou podľa IEC | 2,5 mm ² |
| Menovité napätie podľa CSA | 300 V |
| Menovité napätie podľa IEC | 500 V |
| Menovité napätie podľa UL | 300 V |
| Menovitý prierez podľa CSA | 12 AWG |
| Menovitý prierez podľa IEC | 2,5 mm ² |

| | |
|---|---|
| Menovitý prierez podľa UL | 12 AWG |
| Menovitý prúd podľa CSA | 20 A |
| Menovitý prúd podľa IEC | 22 A |
| Menovitý prúd podľa UL | 20 A |
| Min. prierez lankového vodiča podľa IEC | 0,22 mm ² |
| Min. prierez pevného vodiča podľa UL | 26 AWG |
| Min. prierez pevného vodiča podľa IEC | 0,22 mm ² |
| Min. prierez vodiča s izolovanou dutinkou podľa IEC | 0,22 mm ² |
| Min. prierez vodiča s neizolovanou dutinkou podľa IEC | 0,22 mm ² |
| Odporúčaný plochý skrutkovač | 3,5 Ø mm |
| Počet pripojení | 6 ks |
| Šírka | 5,2 mm |
| Trieda krytia | IP20 |
| Výška | 74,7 mm |
| Zhoda s normami | ATEX, BV, CB, EAC, IECEx, RoHS, USR CNR |

