



Dopyt

M10/10 M10/10.P - SVORKA ŘADOVÁ PROPOJOVACÍ

11512017
M10/10 Grey

entrelec®

POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Balenie	50 ks
Dĺžka odizolovania	12 mm
Farba	Šedá
Hĺbka	44,5 mm
Hmotnosť	17,2 g
Impulzné výdržné napätie	8000 V
Materiál	Polyamid
Max. prierez lankového vodiča podľa IEC	10 mm ²
Max. prierez pevného vodiča podľa IEC	16 mm ²
Max. prierez pevného vodiča podľa UL	6 AWG
Max. uťahovací moment	1,4
Menovité napätie podľa CSA	600 V
Menovité napätie podľa IEC	1000 V
Menovité napätie podľa UL	600 V
Menovitý prierez podľa CSA	6 AWG
Menovitý prierez podľa IEC	10 mm ²

Menovitý prierez podľa UL	6 AWG
Menovitý prúd podľa CSA	70 A
Menovitý prúd podľa IEC	57 A
Menovitý prúd podľa UL	65 A
Min. prierez lankového vodiča podľa IEC	0,5 mm ²
Min. prierez pevného vodiča podľa UL	20 AWG
Min. prierez pevného vodiča podľa IEC	0,5 mm ²
Min. ťahovací moment	1,2
Odporúčaný plochý skrutkovač	5,5 Ø mm
Počet pripojení	2 ks
Šírka	10 mm
Stupeň znečistenia prostredia	3
Trieda krytia	IP20
Výška	48 mm
Zhoda s normami	CE, CSA, Gost R, RoHS, UL

