



Dopyt

M16/12 M16/12.P - SVORKA ŘADOVÁ PROPOJOVACÍ

11512914

M16/12 Grey 16mm²**entrelec**

POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Balenie	20 ks
Dĺžka odizolovania	14 mm
Farba	Šedá
Hĺbka	44,5 mm
Impulzné výdržné napätie	8000 V
Materiál	Polyamid
Max. prierez lankového vodiča podľa IEC	16 mm ²
Max. prierez pevného vodiča podľa IEC	25 mm ²
Max. prierez pevného vodiča podľa UL	6 AWG
Max. ťahovací moment	1,4
Menovité napätie podľa CSA	600 V
Menovité napätie podľa IEC	1000 V
Menovité napätie podľa UL	600 V
Menovitý prierez podľa CSA	4 AWG
Menovitý prierez podľa IEC	16 mm ²

Menovitý prierez podľa UL	6 AWG
Menovitý prúd podľa CSA	85 A
Menovitý prúd podľa IEC	76 A
Menovitý prúd podľa UL	85 A
Min. prierez lankového vodiča podľa IEC	2,5 mm ²
Min. prierez pevného vodiča podľa UL	18 AWG
Min. prierez pevného vodiča podľa IEC	2,5 mm ²
Min. ťahovací moment	1,2
Odporúčaný plochý skrutkovač	5,5 Ø mm
Počet pripojení	2 ks
Šírka	12 mm
Stupeň znečistenia prostredia	3
Trieda krytia	IP20
Výška	48 mm

