



M4/6.SNB, SNBT - SVORKA ODPOJOVACÍ S NOŽOVÝM KONTAKTEM

11598600

M4/6.SNB Disconnect no Testscrews



POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Balenie	50 ks
Farba	Šedá
Max. prierez lankového vodiča podľa IEC	4 mm ²
Max. prierez pevného vodiča podľa IEC	4 mm ²
Max. prierez pevného vodiča podľa UL	10 AWG
Max. ťahovací moment	0,6
Menovité napätie podľa CSA	600 V
Menovité napätie podľa IEC	400 V
Menovité napätie podľa UL	300 V
Menovitý prierez podľa CSA	10 AWG
Menovitý prierez podľa IEC	4 mm ²
Menovitý prierez podľa UL	10 AWG
Menovitý prúd podľa CSA	15 A
Menovitý prúd podľa IEC	20 A
Menovitý prúd podľa UL	10 A
Min. prierez lankového vodiča podľa IEC	0,5 mm ²

Min. prierez pevného vodiča podľa UL	22 AWG
Min. prierez pevného vodiča podľa IEC	0,5 mm ²
Min. ťažovací moment	0,5
Trieda krytia	IP20
Zhoda s normami	CE, CSA, Gost R, RoHS, USR

