



ZS4 - RADOVÁ SVORKA PREPOJOVACIA

1SNK505010R0000
ZS4 svorka radová

entrelec®



POPIS PRODUKTU

Lištová svorka

Skrutka-skrutka

Šírka 5,2 mm

Svorkovnica ZS4 dovoľuje použitie káblov až do prierezu 4 mm² a montuje sa na lištu TS35.

ŠPECIFIKÁCIA

| | |
|-------------------------------------------------------|---------------------|
| Balenie | 50 ks |
| Dĺžka odizolovania | 10,5 mm |
| Farba | Šedá |
| Hĺbka | 53 mm |
| Hmotnosť | 8,8 g |
| Impulzné výdržné napätie | 8000 V |
| Materiál | Polyamid |
| Max. prierez lankového vodiča podľa IEC | 4 mm ² |
| Max. prierez pevného vodiča podľa IEC | 4 mm ² |
| Max. prierez pevného vodiča podľa UL | 12 AWG |
| Max. prierez vodiča s izolovanou dutinkou podľa IEC | 2,5 mm ² |
| Max. prierez vodiča s neizolovanou dutinkou podľa IEC | 4 mm ² |
| Max. ťahovací moment | 0,6 |

| | |
|-------------------------------------------------------|----------------------|
| Menovité napätie podľa CSA | 600 V |
| Menovité napätie podľa IEC | 1000 V |
| Menovité napätie podľa UL | 600 V |
| Menovitý prierez podľa CSA | 12 AWG |
| Menovitý prierez podľa IEC | 4 mm ² |
| Menovitý prierez podľa UL | 12 AWG |
| Menovitý prúd podľa CSA | 20 A |
| Menovitý prúd podľa IEC | 32 A |
| Menovitý prúd podľa UL | 20 A |
| Min. prierez lankového vodiča podľa IEC | 0,22 mm ² |
| Min. prierez pevného vodiča podľa UL | 24 AWG |
| Min. prierez pevného vodiča podľa IEC | 0,2 mm ² |
| Min. prierez vodiča s izolovanou dutinkou podľa IEC | 0,22 mm ² |
| Min. prierez vodiča s neizolovanou dutinkou podľa IEC | 0,22 mm ² |
| Min. ťahovací moment | 0,4 |
| Odporúčaný plochý skrutkovač | 3,5 Ø mm |
| Počet pripojení | 2 ks |
| Šírka | 5,2 mm |
| Skratový prúd po dobu 1 s | 480 A |
| Stupeň znečistenia prostredia | 3 |
| Trieda krytia | IP20 |
| Výška | 47,3 mm |
| Zhoda s normami | CE, CSA, RoHS, UL |



