



Dopyt

ZS70 - RADOVÁ SVORKA PREPOJOVACIA

1SNK522010R0000
ZS70 svorka šedá 16-70 mm²

entrelec

POPIS PRODUKTU

Lištová svorka

Skrutka-skrutka

Šírka 22 mm

Svorkovnica ZS70 dovoľuje použitie káblov až do prierezu 70 (95) mm² a montuje sa na lištu TS35.

ŠPECIFIKÁCIA

| | |
|---|--------------------|
| Balenie | 10 ks |
| Dĺžka odizolovania | 25 mm |
| Farba | Šedá |
| Hĺbka | 74 mm |
| Imbusový kľúč | 6 Ø mm |
| Impulzné výdržné napätie | 8000 V |
| Max. prierez lankového vodiča podľa IEC | 70 mm ² |
| Max. prierez pevného vodiča podľa IEC | 95 mm ² |
| Max. prierez pevného vodiča podľa UL | 0 AWG |
| Max. prierez vodiča s izolovanou dutinkou podľa IEC | 50 mm ² |
| Max. prierez vodiča s neizolovanou dutinkou podľa IEC | 50 mm ² |

| | |
|---|---|
| Max. ťahovací moment | 7 |
| Menovité napätie podľa IEC | 1000 V |
| Menovité napätie podľa UL | 1000 V |
| Menovitý prierez podľa CSA | 0 AWG |
| Menovitý prierez podľa IEC | 70 mm ² |
| Menovitý prierez podľa UL | 0 AWG |
| Menovitý prúd podľa CSA | 1000 A |
| Menovitý prúd podľa IEC | 192 A |
| Menovitý prúd podľa UL | 159 A |
| Min. prierez lankového vodiča podľa IEC | 16 mm ² |
| Min. prierez pevného vodiča podľa UL | 4 AWG |
| Min. prierez pevného vodiča podľa IEC | 16 mm ² |
| Min. prierez vodiča s izolovanou dutinkou podľa IEC | 16 mm ² |
| Min. prierez vodiča s neizolovanou dutinkou podľa IEC | 16 mm ² |
| Min. ťahovací moment | 6 |
| Počet pripojení | 2 ks |
| Šírka | 22 mm |
| Trieda krytia | IP10 |
| Výška | 82,6 mm |
| Zhoda s normami | ATEX, BV, CE, CSA, DNV, EAC, IEC, Rina, RoHS, USR CNR |

