



Dopyt

entrelec®

ZS95 - RADOVÁ SVORKA PREPOJOVACIA

1SNK526010R0000
ZS95 svorka šedá 35-95 mm²



POPIS PRODUKTU

Lištová svorka

Skrutka-skrutkla

Šírka 26 mm

Svorkovnica ZS95 dovoľuje použitie káblov až do prierezu 95 (120) mm² a montuje sa na lištu TS35.

ŠPECIFIKÁCIA

Balenie	10 ks
Dĺžka odizolovania	26 mm
Farba	Šedá
Hĺbka	87 mm
Imbusový kľúč	6 Ø mm
Impulzné výdržné napätie	8000 V
Max. prierez lankového vodiča podľa IEC	95 mm ²
Max. prierez pevného vodiča podľa IEC	120 mm ²
Max. prierez pevného vodiča podľa UL	0 AWG
Max. prierez vodiča s izolovanou dutinkou podľa IEC	50 mm ²
Max. prierez vodiča s neizolovanou dutinkou podľa IEC	50 mm ²

Max. ťahovací moment	9,5
Menovité napätie podľa CSA	1000 V
Menovité napätie podľa IEC	1000 V
Menovité napätie podľa UL	1000 V
Menovitý prierez podľa CSA	0 AWG
Menovitý prierez podľa IEC	95 mm ²
Menovitý prierez podľa UL	0 AWG
Menovitý prúd podľa CSA	230 A
Menovitý prúd podľa IEC	232 A
Menovitý prúd podľa UL	230 A
Min. prierez lankového vodiča podľa IEC	35 mm ²
Min. prierez pevného vodiča podľa UL	2 AWG
Min. prierez pevného vodiča podľa IEC	35 mm ²
Min. prierez vodiča s izolovanou dutinkou podľa IEC	35 mm ²
Min. prierez vodiča s neizolovanou dutinkou podľa IEC	35 mm ²
Min. ťahovací moment	9
Počet pripojení	2 ks
Šírka	26 mm
Výška	87 mm
Zhoda s normami	ATEX, CB, CE, CSA, DNV, EAC, IEC, Rina, RoHS, USR

