

**D1.5/6.D2.ADO**

19948026

D1,5/6.D2.ADO 0,34-1,5 mm šedá

**POPIS PRODUKTU**

Šírka 6 mm

Viacposchodová svorka ADO-pre prierez vodiča 0.34 - 1.5 mm<sup>2</sup>**ŠPECIFIKÁCIA**

<b>Balenie</b>	50 ks
<b>Farba</b>	Šedá
<b>Hĺbka</b>	93 mm
<b>Impulzné výdržné napätie</b>	8000 V
<b>Materiál</b>	Polyamid
<b>Max. prierez lankového vodiča ADO svorky podľa IEC</b>	1,5 mm <sup>2</sup>
<b>Max. prierez pevného vodiča ADO svorky podľa IEC</b>	0,34 mm <sup>2</sup>
<b>Max. prierez pevného vodiča ADO svorky podľa IEC</b>	1,5 mm <sup>2</sup>
<b>Menovité napätie podľa CSA</b>	300 V
<b>Menovité napätie podľa IEC</b>	800 V
<b>Menovité napätie podľa UL</b>	300 V
<b>Menovitý prierez podľa CSA</b>	16 AWG
<b>Menovitý prierez podľa IEC</b>	1,5 mm <sup>2</sup>

Menovitý prierez podľa UL	16 AWG
Menovitý prúd podľa CSA	18 A
Menovitý prúd podľa IEC	17,5 A
Menovitý prúd podľa UL	18 A
Min. prierez lankového vodiča ADO svorky podľa IEC	0,34 mm <sup>2</sup>
Počet pripojení	4 ks
Šírka	6 mm
Trieda krytia	IP20
Výška	75,5 mm
Zhoda s normami	CE, CSA US, Gost R, RoHS, USR CNR

