

**DH1.5/6.... ADO, DH2.5/8... ADO**

29952906

DH1,5/6.ADO Mini Basemont.sivá

**POPIS PRODUKTU**

Šírka 6 mm Spodná montáž pomocou kolíka
ADO-pre prierez vodiča 0.34 - 1.5mm ²

Šírka 8 mm Spodná montáž pomocou kolíka
ADO-pre prierez vodiča 1 - 2.5 mm ²

Možnosť pripojenia dvoch vodičov do jednej svorky.

* Otvory: 8 mm svorkovnica

ŠPECIFIKÁCIA

Farba	Šedá
Max. prierez lankového vodiča ADO svorky podľa IEC	1,5 mm ²
Max. prierez pevného vodiča ADO svorky podľa IEC	0,28 mm ²
Max. prierez pevného vodiča ADO svorky podľa IEC	1,5 mm ²
Menovité napätie podľa CSA	600 V

Menovité napätie podľa IEC	1000 V
Menovité napätie podľa UL	600 V
Menovitý prierez podľa IEC	1,5 mm ²
Menovitý prúd podľa CSA	18 A
Menovitý prúd podľa IEC	17,5 A
Menovitý prúd podľa UL	18 A
Min. prierez lankového vodiča ADO svorky podľa IEC	0,34 mm ²

